

# Scheda dati

Specifiche



## Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 18 A - 400 V CA

LE1D18V7

Prezzo: 214,00 EUR

### Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | TeSys                                                                                                                                                                                |
| Nome Prodotto                | TeSys LE                                                                                                                                                                             |
| Nome Dispositivo             | LE1D                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto                | Avviatore DOL in cassetta                                                                                                                                                            |
| Applicazione                 | Standard                                                                                                                                                                             |
| Categoria di utilizzazione   | AC-3                                                                                                                                                                                 |
| composizione dispositivo     | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Contattore                                                                                                                          |
| tipo di comando              | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset rosso O                                                                                                                                |
| Potenza motore [kW]          | 10 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>10 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz<br>4 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>9 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>9 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>7,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ith] Conventional free air thermal current | 17 A                                                                                                                                         |
| numero ingressi cavo                        | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore |
| larghezza                                   | 101 mm                                                                                                                                       |
| altezza                                     | 201 mm                                                                                                                                       |
| profondità                                  | 153,5 mm                                                                                                                                     |
| peso prodotto                               | 1,015 kg                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 60947-4-1             |
| Certificazioni Prodotto | Schema CB<br>CE<br>UKCA   |
| Grado Di Protezione Ip  | IP65 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik  | IK07 conforme aCEI 60529  |
| Temperatura Ambiente    | -5...40 °C                |
| Materiale               | Policarbonato             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard |
|----------------------------|-------------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 21,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 16,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 25,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,179 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 22        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 38,762 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 125 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 113 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | 9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 37                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |