

# Scheda dati

Specifiche



## Avviatore in cassetta 1,5kW 400VCA

LE1M35V714

**Prezzo: 129,05 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | TeSys                                                                                                                    |
| Nome Prodotto                           | TeSys LE                                                                                                                 |
| Nome Dispositivo                        | LE1M                                                                                                                     |
| Tipo Prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta                                                                                                |
| Applicazione                            | Standard                                                                                                                 |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3                                                                                                                     |
| composizione dispositivo                | Contattore<br>Earth terminal<br>Neutral terminal<br>Thermal overload relay                                               |
| Campo di regolazione protezione termica | 5,5...8 A                                                                                                                |
| Potenza motore [kW]                     | 3 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>1,1 kW a 240 V CA 50/60 Hz<br>3 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz<br>1,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage            | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                        |
| tipo di comando                         | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset rosso O                                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnalazione locale  | Operativo: LED (giallo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| numero ingressi cavo | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: Pg 13 top<br>2 ingressi cavo: Pg 21 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 13 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 21 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 16 top<br>2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore |
| larghezza            | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| altezza              | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| profondità           | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| peso prodotto        | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Ambiente

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiale              | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) |
| Grado Di Protezione Ip | IP65 conforme a CEI 60529             |
| Norme Di Riferimento   | IEC 60947-4-1                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Temperatura Ambiente       | -5...40 °C        |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard |
| Certificazioni Prodotto    | UKCA              |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 8,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 11,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 16,5 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 576,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,786 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 120 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 113 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 37                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |