

# Scheda dati

Specifiche



Enclosed DOL starter, TeSys LG, 6-10A, 400V AC coil, including 1 LC1K, GV2ME, emergency stop, 2 pushbuttons, GVAX

LG7K09V714

Prezzo: 451,50 EUR

## Presentazione

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | TeSys                                                                                             |
| Nome Prodotto                           | TeSys LG                                                                                          |
| Nome Dispositivo                        | LG7K                                                                                              |
| Tipo Prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta                                                                         |
| Applicazione                            | Sicurezza                                                                                         |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3                                                                                              |
| composizione dispositivo                | Contattore<br>Interruttore                                                                        |
| Potenza motore [kW]                     | 4 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz<br>4 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>1,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz        |
| Campo di regolazione protezione termica | 6...10 A                                                                                          |
| [Uc] control circuit voltage            | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                 |
| tipo di comando                         | Pulsante start bianco I<br>Pulsante stop Nero O<br>Mushroom head push-button emergency stop rosso |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1                                                                 |
| Certificazioni Prodotto | CE<br>UKCA                                                                                   |
| numero ingressi cavo    | 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top<br>4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore |
| altezza                 | 165 mm                                                                                       |
| profondità              | 177 mm                                                                                       |
| peso prodotto           | 1,45 kg                                                                                      |
| larghezza               | 175 mm                                                                                       |

## Ambiente

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materiale                  | Policarbonato             |
| Grado Di Protezione Ik     | IK07 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ip     | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 21,600 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 23,400 cm |
| Confezione 1: profondità     | 25,700 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 1,746 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 130 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 113 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 6df7e387-4f68-425f-9d93-9026787c9cb7         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 37                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |