

Scheda dati

Specifiche



Morsettiera unipolare 125A 10 fori

LGY112510

Prezzo: 65,15 EUR

Presentazione

Gamma	Linery
Nome Prodotto	Linery DS
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN
Compatibilità gamma	Prisma PowerPact L Prisma P Prisma - Prisma - Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilità Del Prodotto	Contenitori Spacial
Numero di poli	1P
Partenze blocco distribuzione	10 fori
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 440 V CA fase/fase
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	4,2 kA per 1 s
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	25 kA
connessioni - morsetti	Alimentazione: Morsetto a vite 2 cable(s) 10...35 mm² rigido Alimentazione: Morsetto a vite 2 cable(s) 6...35 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: Morsetto a vite 2 cable(s) 2,5...25 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 2 cable(s) 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: Morsetto a vite 6 cable(s) 1,5...16 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 6 cable(s) 1,5...10 mm² flessibile con terminazione cavo
coppia di serraggio	Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 7,5 mm Alimentazione: 8 Nm piatto screwdriver 9,5 mm Alimentazione: 8 Nm PZ2 screwdriver 9,5 mm Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 5,8 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 5,8 mm
Passo 9 mm	3
altezza	85 mm
larghezza	27 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

profondità	50,5 mm
peso prodotto	0,127 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura Ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,9 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	9 cm
Peso imballo (Kg)	140 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	11,714 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.