

Scheda dati

Specifiche



Morsettiera unipolare 250A 14 fori

LGY125014

Prezzo: 83,80 EUR

Presentazione

Gamma	Linery
Nome Prodotto	Linery DS
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN
Compatibilità gamma	Prisma PowerPact L Prisma P Prisma - Spacial TeSys
Compatibilità Del Prodotto	Contenitori Spacial
Numero di poli	1P
Partenze blocco distribuzione	14 fori
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 440 V CA fase/fase
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	14,4 kA per 1 s
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	60 kA
connessioni - morsetti	Distribuzione: Morsetto a vite 4 cable(s) 1,5...16 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 4 cable(s) 1,5...10 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: Morsetto a vite 8 cable(s) 2,5...25 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 8 cable(s) 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo Alimentazione: Morsetto a vite 1 cable(s) 35...120 mm² rigido Alimentazione: Morsetto a vite 1 cable(s) 23...95 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: Morsetto a vite 1 cable(s) 1,5...50 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 1 cable(s) 1,5...35 mm² flessibile con terminazione cavo
coppia di serraggio	Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 7,5 mm Alimentazione: 10 Nm piatto screwdriver 15,3 mm Alimentazione: 10 Nm PZ2 screwdriver 15,3 mm Distribuzione: 4 Nm piatto screwdriver 10 mm Distribuzione: 4 Nm PZ2 screwdriver 10 mm Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 6 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 6 mm
Passo 9 mm	5

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

altezza	85 mm
larghezza	45 mm
profondità	50,5 mm
peso prodotto	0,252 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura Ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	253,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	10,670 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	95,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.