

# Scheda dati

Specifiche



## Morsettiere tatrapolare - 100 A - 28 fori (4 x 7)

LGY410028

Prezzo: 45,85 EUR

### Presentazione

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Gamma         | Linergy                 |
| Nome Prodotto | Linergy DS              |
| Tipo Prodotto | Blocco di distribuzione |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supporto al montaggio                               | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità gamma                                 | Prisma PowerPact L<br>Prisma P<br>Prisma -<br>Prisma -<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys<br>Compact                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità Del Prodotto                          | Contenitori Spacial                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di poli                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Partenze blocco distribuzione                       | 4 x 7 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 230 V CA fase/neutro<br>440 V CA fase/fase                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]                | 500 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 100 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 3 kA per 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]        | 24 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| connessioni - morsetti                              | Alimentazione: Morsetto a vite 2 cable(s) 2,5...25 mm² rigido<br>Alimentazione: Morsetto a vite 2 cable(s) 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo<br>Distribuzione: Morsetto a vite 5 cable(s) 1,5...16 mm² rigido<br>Distribuzione: Morsetto a vite 5 cable(s) 1,5...10 mm² flessibile con terminazione cavo |
| coppia di serraggio                                 | Alimentazione: 2 Nm piatto screwdriver 7,5 mm<br>Alimentazione: 2 Nm PZ2 screwdriver 7,5 mm<br>Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 5,5 mm<br>Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 5,5 mm                                                                                                                           |
| Passo 9 mm                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| altezza                                             | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| larghezza                                           | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| profondità                                          | 50,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| peso prodotto | 0,21 kg           |
| Colore        | Bianco (RAL 9003) |

## Ambiente

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Grado di inquinamento      | 3                                  |
| Categoria di sovratensione | III                                |
| Resistenza dielettrica     | 2500 V                             |
| Norme Di Riferimento       | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 60947-7-1 |
| Temperatura Ambiente       | -25...55 °C                        |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 5,800 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 10,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,400 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 245,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 34         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,880 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 272        |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 84,400 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| <b>Materiali e imballaggio</b>  |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                     |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                     |
| Numero SCIP                     | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb   |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni              |
| Senza PVC                       | Sì                                     |

### Use Longer

| <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------|----|
| Riparazione              | No |

### Use Again

| <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                 | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto                    | Sì                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |