

Scheda dati

Specifiche

Barretta di neutro aggiuntiva - 100 A - 7 connessioni



LGYN1007

Prezzo: 31,25 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	Linergy DS
Tipo Prodotto	Modulo di prolunga
pettine condotto sbarre, tipo accessorio morsettiera distribuzione	Barra di neutro
Numero di poli	1N
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione

Caratteristiche tecniche

Partenze blocco distribuzione	7 fori
Supporto al montaggio	Montaggio diretto sul retro
Modalità di montaggio	Con viti
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A a 40 °C
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV conforme a EN/IEC 61439-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	3,5 kA per 1 s
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	20 kA
lunghezza condotto sbarre	70 mm
Passo 9 mm	7
passo 18 mm	3,5
altezza	20 mm
larghezza	70 mm
profondità	35 mm
peso prodotto	63 g
connessioni - morsetti	Alimentazione: Morsetto a vite 2 cable(s) 2,5...25 mm² rigido Alimentazione: Morsetto a vite 2 cable(s) 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: Morsetto a vite 5 cable(s) 1,5...16 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 5 cable(s) 1,5...10 mm² flessibile con terminazione cavo
coppia di serraggio	Alimentazione: 2 Nm PZ2 screwdriver 7,5 mm Alimentazione: 2 Nm piatto screwdriver 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 5,5 mm Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 5,5 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Compatibilità gamma	Compact
---------------------	---------

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Resistenza dielettrica	2500 V
Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Colore	Bianco (RAL 9003)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	11,500 cm
Peso imballo (Kg)	69,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,466 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.