Scheda dati

Specifiche



Morsettiera di terra isolata, Resi9, Linergy, collegamenti vite, collegamento senza vite, 24 fori, 3x25 mm+ 21x4 mm

LGYT1E24

Prezzo: 41,35 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Tipo Prodotto	Morsettiera
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	Resi9 Cassetta Pragma Cassetta Kaedra Cassetta
Colore	Verde

Caratteristiche tecniche

Attrezzature fornite	1,0 x Ponticello
Installazione Centralino	Ad incasso A parete
Corrente Nominale [In]	63 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Numero di morsettiere	1 Terra (Terminali a vite e senza vite) con 24 uscenti
Partenze blocco distribuzione	3 x 25 mm² per Terra 21 x 4 mm² per Terra
Connessioni - morsetti	Terminali senza viti (Terra) , 21 6 mm² (Semirigido) Terminali senza viti (Terra) , 21 4 mm² (Flessibile con ghiera) Morsetti a vite (Terra) , 3,0 16 mm² (rigido) Morsetti a vite (Terra) , 3,0 25 mm² (flessibile) Morsetti a vite (Terra) , 3,0 25 mm² (Semirigido) Terminali senza viti (Terra) , 21 6 mm² (rigido) Terminali senza viti (Terra) , 21 4 mm² (flessibile)
Numero di sensori	2 Per ponticello Per collegare un altro morsetto
larghezza	94,2 mm
altezza	45,5 mm
profondità	40,5 mm
Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-25…60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	17,500 cm
Peso imballo (Kg)	128,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,750 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	54,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Prodotto con parti in plastica prive di alogeni**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**