

Scheda dati

Specifiche



Auxiliary contact switch, TeSys GS,
1x NO and NC, 100A to 400A rated,
early break contact

LK4AD10N

Prezzo: 35,95 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Connessione
Composizione e tipologia contatti	1 NO + 1 NC

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS interruttore
Funzionamento dei contatti	Contatto istantaneo
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A 200 A 400 A
Durata meccanica	5000000 cicli
Tipo Di Manovra	Frontale esterno Lato sinistro esterno Lato destro esterno

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	2,5 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Peso imballo (Kg)	20,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.