

Scheda dati

Specifiche



Unità controllo operatore LTMCU TeSys T

LTMCU

Prezzo: 442,50 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LTMCU
Tipo Prodotto	Unità di controllo operatore
Compatibilità Gamma	TeSys T LTMR Controllore motore
Tipo display	LCD retroilluminato
Segnalazione locale	4 LED
local control	10 pulsante
connessione dispositivo	Connection to a LTM R controller, RJ45 connettore su lato posteriore Connection to a PC, RJ45 connettore su lato anteriore

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Tramite il controllore
Azionamento motore integrato	140 mA
dissipazione di potenza	1 W
Norme Di Riferimento	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica, livello 3, 8 kV aria, 4 kV contatto, conforme aEN/IEC 61000-4-2 Campi RF irradiati, livello 3, 10 V/m, conforme aEN/IEC 61000-4-3 Disturbi RF condotti, livello 3, 10 V, conforme aEN/IEC 61000-4-6 Impulsi tensione-corrente (Accesso schermato), livello 3, 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5 Transitori veloci "burst" (Accesso schermato), livello 3, 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-4
Grado di protezione IP	IP54 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (fronte) IP20 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (retro)
Modalità di montaggio	Incasso
larghezza	117 mm
altezza	70 mm
profondità	50 mm
peso prodotto	0,4 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Umidità relativa	15...95 %
trattamento di protezione	TC 12 humidity cycles a 55 °C conforme a EN/IEC 60068-2-30
robustezza meccanica	Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27 Vibrazioni: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistenza Al Fuoco	650 °C conforme a EN/IEC 60947-1
Tenuta Al Fuoco	V2 conforme a UL 94

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Peso imballo (Kg)	264,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,108 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	28ba494f-ac12-4551-b293-af7901bf5377
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.