

Scheda dati

Specifiche



Modulo funzione - Segnalazione sovraccarico termico - 1 NO - Per TeSys U

LUFDA10

Prezzo: 148,15 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUF
Tipo Prodotto	Modulo funzione
Compatibilità prodotto	LUCB...BL LUCB...ES LUCB...FU LUCC...BL LUCC...ES LUCC LUCD...BL LUCD...ES LUCD...FU

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Innesto
Luogo di montaggio	Lato frontale
main function available	Segnalazione sovraccarico termico e reset automatico o a distanza
Composizione contatto ausiliario	1 NO
segnalazione guasti	LED pannello frontale
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V DC 24...240 V CA
assorbimento di corrente	7 mA a 24 V DC 1,1 mA a 240 V AC
Caratteristiche uscita digitale	1 NO (AC-15) a 230 V - potenza: 400 VA - durata del servizio elettrico: 100000 cicli 1 NO (DC-13) a 24 V - potenza: 50 W - durata del servizio elettrico: 100000 cicli
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	2 A a <70 °C
protezione contro i cortocircuiti	2 A fusibile gG conforme a IEC 60947-5-1
tipo d'ingresso	Reset remoto - sezione trasversale cavo: 0,2...1,5 mm² <500 m - impedenza relativa: 50 Ohm 52,8 mH - capacità cavo: 0,093 nF
passo del collegamento	5,08 mm
connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cable(s) 0,2...1 mm² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cable(s) 0,2...1 mm² rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cable(s) 0,25...1 mm² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cable(s) 0,5...1 mm² flessibile con terminazione cavo
coppia di serraggio	0,5...0,6 Nm - con cacciavite 3,5 mm piatto
peso prodotto	0,055 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,800 cm
Confezione 1: profondità	10,800 cm
Peso imballo (Kg)	71,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	26
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,161 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.