

Scheda dati

Specifiche



Gateway comunicazione Profibus DP/Modbus - 1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus

LUFP7

Prezzo: 1.614,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUF
Tipo Prodotto	Gateway di comunicazione
Compatibilità Del Prodotto	ATV31 ATS48 Avviatori controllori TeSys U

Caratteristiche tecniche

Tipo di bus	Profibus DP Modbus
tipo di connettore	Femmina SUB-D 9 bus di campo RJ45 Modbus RJ45 a un PC
numero massimo di connessioni	<= 8 Modbus slave
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC +/- 10 %
assorbimento di corrente	100 mA tipica 280 mA massimo
Segnalazione locale	LED pannello frontale
servizi	Comando - tipo bus: Profibus DP - funzioni disponibili: 122 parole configurabili Configurazione e regolazione - tipo bus: Fipio - funzioni disponibili: servizio di mini messaggeria mediante gateway Monitoraggio - tipo bus: Profibus DP - funzioni disponibili: 122 parole configurabili
peso prodotto	0,245 kg

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Emissione elettromagnetica conforme a IEC 50081-2 Immunità elettromagnetica conforme a IEC 61000-6-2
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664
temperatura di installazione	5...50 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,200 cm
Confezione 1: larghezza	13,700 cm
Confezione 1: profondità	5,800 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	220,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,689 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.