

Scheda dati

Specifiche



Modulo comunicazione - Per TeSys U - 24 V CC

LULC033

Prezzo: 213,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUL
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione
Compatibilità Del Prodotto	LUCL LUCC LUCB LUCM LUCA LUCD
Applicazione	Comunicazione
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys U LUB base di potenza a 1 senso di marcia TeSys TeSys U LU2B Base di potenza a 2 sensi di marcia

Caratteristiche tecniche

main function available	Modulo di comunicazione
Modalità di montaggio	Innesto
Luogo di montaggio	Lato frontale
Interfaccia	RS485 multidrop
Tipo di bus	Modbus
tipo connettore cavi	RJ45 pannello frontale
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus RTU
indirizzamento	0...31
Velocità di trasmissione	19200 bit/s
tempo di ritorno	30 ms
Numero di ingressi	2
ingresso logico	Positiva a 24 V CC - 7 mA
tempo di risposta	10 ms +/- 30 % passa allo stato 0 10 ms +/- 30 % passa allo stato 1
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	Resistivo
numero di uscite	2 dedicato al funzionamento della bobina starter-controller 1
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Corrente in uscita	<= 500 mA
tipo di protezione	Fusibile gG 1 A
capacità corrente di commutazione	0,5 mA a 24 V

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Segnalazione locale	3 LED pannello frontale
Passo di collegamento	3,81 mm
connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14...1 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14...1 mm²rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25...0,5 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25...1 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14...0,5 mm²rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14...0,75 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25...0,34 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
tipo cavo associato	AWG 26...AWG 16
coppia di serraggio	0,2...0,25 Nm2,5 mm
peso prodotto	0,08 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,9 cm
Confezione 1: larghezza	11,3 cm
Confezione 1: profondità	4,9 cm
Peso imballo (Kg)	85,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,293 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.