

# Scheda dati

Specifiche



Accessorio, ComPacT NSXm,  
Modulo SDx, Stato interruttore  
differenziale SDT/SDV, 2 contatti  
NO/NC

LV426900

**Prezzo: 340,50 EUR**

## Presentazione

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto                 | Modulo SDX                                                     |
| Nome Dispositivo              | SDx                                                            |
| Applicazione                  | Monitoraggio stato interruttore                                |
| Compatibilità Gamma           | Compact Compact NSXm interruttore magnetotermico differenziale |
| composizione contatti segnale | 2 NO/NC per guasto<br>2 NO/NC per allarme                      |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di guasto                    | Sovraccarico<br>Perdita di terra                                                                                                                                                           |
| segnalazione locale               | 1 LED (verde) for stato ON<br>2 LED (rosso) for stato dell'uscita                                                                                                                          |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 24...240 V CA/CC                                                                                                                                                                           |
| Potere di interruzione (A)        | AC-15: 5 A at 80 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1,74 A at 230 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 0,3 A at 250 V CA 50/60 Hz<br>DC-13: 5 A at 10 V DC<br>DC-13: 2,08 A at 24 V DC<br>DC-13: 0,3 A at 160 V DC |
| morsettiera ausiliaria            | Molla 0,5...1,5 mm² rame                                                                                                                                                                   |
| Lunghezza di spelatura fili       | 8 mm                                                                                                                                                                                       |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 16,6 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 150,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 18       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,949 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                           |
| Numero SCIP                     | 50a98d63-e355-4cae-a24f-48edbc8c4dc5         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |