


Scheda dati

Specifiche



Manovra rotativa laterale, ComPacT NSXm, manovra rossa su fronte giallo, lunghezza albero da 45 mm a 480 mm, IP54

LV426936T

Prezzo: 117,45 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	PowerPact PowerPact B "ComPacT new generation" "ComPacT NSXm new generation" TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Tipo Prodotto	Manovra rotativa
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di comando
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Montaggio in quadro	Laterale

Caratteristiche tecniche

Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione OFF Da 1 a 3 lucchetti
Posizione di montaggio	Laterale
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti (diam. da 4 a 8)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP54
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	45,8 cm
Peso imballo (Kg)	737,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	9,547 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Ab9dc4da-002c-433d-9974-4b46c472d129
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza silicone	No

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	65
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì