

Scheda dati

Specifiche



4 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 120 mm² - INS250

LV429256

Prezzo: 97,70 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Capocorda
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" NSX100 "ComPacT new generation" NSX160 "ComPacT new generation" NSX250 "ComPacT new generation" NSX100 DC "ComPacT new generation" NSX160 DC "ComPacT new generation" NSX250 DC Easypact CVS100...250 Compact PowerTag M250 Compact Compact INV100...250 Fupact MasterPact MTZ Fupact Fupact INF
Numero di poli	4P
Quantità Per Confezione	Set da 4
Corrente Nominale [In]	250 A

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura Fornita	Separatori di fase
Materiale conduttore	Rame
Connessioni - morsetti	Connettore crimpato: 1 cable(s) 120 mm ²

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	298,200 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	11,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	35,000 cm
Confezione 2: peso	3,762 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	24

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,557 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	83
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì