

Scheda dati

Specifiche



Accessorio, ComPacT NSX, 2 interruttori ausiliari CE/CD Per NSX100 - 630

LV429287

Prezzo: 95,30 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	CE CD
Tipo Prodotto	Interruttore carrello
Applicazione	Monitoraggio
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250" Compact "ComPact NSX400" Compact "ComPact NSX630"
Composizione contatti segnale	2 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	CE/CD
Modalità di montaggio	Estraibile
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	6 A
Corrente di esercizio nominale [I _e]	AC-12: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,6 A a 110 V DC DC-12: 2,5 A a 48 V DC DC-12: 6 A a 24 V DC DC-14: 0,03 A a 250 V DC DC-14: 0,05 A a 110 V DC DC-14: 0,2 A a 48 V DC DC-14: 1 A a 24 V DC
carico minimo	100 mA a 24 V DC
Quantità Per Confezione	2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,900 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	6,100 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	53,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,830 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



ComPacT NSX

Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

ComPacT NSX

Moulded Case Circuit Breaker



Protection begins with prevention

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



Maximize power availability

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.

