


Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario - 1 OC anticipato all'apertura - Per NSX100..250

LV429345

Prezzo: 192,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPact NSX100...250" "ComPact NSX100...250 DC"
Gamma	Compact
Nome Dispositivo	contatto anticipato
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250" Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Interruzione anticipata
Modalità di montaggio	Estraibile
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A
Corrente di esercizio nominale [Ie]	AC-12: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,6 A a 110 V DC DC-12: 2,5 A a 48 V DC DC-12: 6 A a 24 V DC DC-14: 0,03 A a 250 V DC DC-14: 0,05 A a 110 V DC DC-14: 0,2 A a 48 V DC DC-14: 1 A a 24 V DC
carico minimo	100 mA a 24 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Peso imballo (Kg)	49,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,512 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.