

# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore di minima tensione MN - 125 Vcc

LV429413

**Prezzo: 214,00 EUR**

### Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gamma Prodotto               | "ComPacT NSX100...250"<br>"ComPacT NSX100...250 new generation"<br>"ComPacT NSX400...630"<br>"ComPacT NSX400...630 new generation"<br>"ComPacT NSX100...250 DC"<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV<br>"ComPacT NSX100...250 DC PV new generation"<br>"ComPacT NSX400...630 DC"<br>"ComPacT NSX400...630 DC new generation"<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>"ComPacT NSX400...630 DC PV new generation" |
| Nome Dispositivo             | MN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Applicazione                 | Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di apertura<br>Sganciatore di minima tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tensione di comando [Uc]     | 125 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilità Gamma          | "ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation"<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation"<br>Compact Compact NSX500<br>Compact ComPacT NSX DC<br>Easypact "EasyPact CVS"<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Soglia di funzionamento               | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85 Un chiusura |
| tempo di risposta                     | 50 ms                                      |
| potenza di mantenimento alimentazione | 5 W                                        |
| tensione di spunto alimentazione      | 10 W                                       |
| morsettiera ausiliaria                | Molla 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)      |
| Lunghezza di spelatura fili           | 7 mm                                       |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 4,500 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4,500 cm |
| Confezione 1: profondità     | 6,200 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Peso imballo (Kg)                | 118,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 7,200 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,500 cm |
| Confezione 2: profondità         | 23,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,203 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 60        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 7,480 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 180 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 180 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |
| Senza silicone                                                                                                     | No                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 79                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

