

Scheda dati

Specifiche



Temporizzatore - per sganciatore MN - 220..240 Vca - 50/60 Hz

LV429427

Prezzo: 300,50 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	unità temporizzatore MN
Tipo Prodotto	Tempo di ritardo relè
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Compact Compact NSX500 PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPact NSX DC Easypact "EasyPact CVS" Compact Compact NSXm
Tipo sganciatore voltmetrico	Sganciatore di minima tensione
tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Durata impulso	200 ms
Gamma di temporizzazione	200 ms
soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
tensione di spunto alimentazione	200 VA
Modalità di montaggio	Montaggio esterno
tempo di risposta	<= 200 ms

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,100 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	154,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,020 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	109 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	6
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.