

Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario OF/SD Wireless
per ComPacT NSXm New Gen,
compatibile con Compact NSXm

LV429453

Prezzo: 87,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Ausiliario di indicazione wireless
Nome Dispositivo	OF SD
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSXm new generation"
segnalazione locale	Indicazione ON/OFF for aperto/chiuso Indicatore scatto for indicatore intervento relè Attivazione guasto for guasto elettrico
Tipo di guasto	Guasto elettrico generale
connettività ai dispositivi	Dispositivo ZigBee
tipo rete di comunicazione	ZigBee "IEEE 802.15.4" (2405...2480 MHz)

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Aggancio
materiale del corpo	Plastica
Stato del LED	Con
Tipo alimentatore	Batteria
durata batteria	5 a
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Durata meccanica	50000 cicli
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947 UL 489

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP4x conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	37,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	62
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,680 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	F761631c-9279-4cad-9a8f-13bd798a9a24
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.