

Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario OF/SD/SDE
Wireless per interruttori scatolati
ComPacT New Gen NSX e
ComPacT NS, compatibile per
retrofit

LV429454

Prezzo: 104,90 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Ausiliario di indicazione wireless
Nome Dispositivo	OF SD SDE
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NS new generation"
segnalazione locale	Indicazione ON/OFF for aperto/chiuso Indicatore scatto for indicatore intervento relè Attivazione guasto for guasto elettrico
Tipo di guasto	Guasto elettrico generale
connettività ai dispositivi	Dispositivo ZigBee
tipo rete di comunicazione	ZigBee "IEEE 802.15.4" (2405...2480 MHz)

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Aggancio
materiale del corpo	Plastica
Stato del LED	Con
Tipo alimentatore	Batteria
durata batteria	10 a
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Durata meccanica	50000 cicli
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947 UL 489

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP4x conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Peso imballo (Kg)	36 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	62
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,652 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	2f687963-7e68-4423-b8ae-8d0b482e637f
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	2
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



ComPacT NSX

Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

ComPacT NSX

Moulded Case Circuit Breaker



Protection begins with prevention

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



Maximize power availability

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.

