

Scheda dati

Specifiche



Modulo di protezione aggiuntivo per
correnti differenziali VigiPacT,
ComPacT NSX 100/160, 440da
VAC a 550VAC, da 30 mA a 30 A, 4
poli

LV429491

Prezzo: 1.354,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX100...250"
Nome Dispositivo	VigiPacT
Tipo Prodotto	Modulo aggiuntivo Vigi
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX100 new generation" interruttore automatico "ComPacT new generation" "ComPacT NSX160 new generation" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX100" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX160" interruttore automatico
Numero di poli	4P
Corrente nominale [In]	100 A 160 A
Tipo di protezione differenziale	Classe A Classe AC
tipo regolazione sensibilità differenziale residua	Regolabile
sensibilità differenziale	0,03 A per classe A 0,1 A per classe A 0,3 A per classe A 0,5 A per classe A 1 A per classe A 3 A per classe A 10 A per classe AC 30 A per classe AC
tipo regolazione ritardo guasto a terra residuo	Regolabile
Regolazione temporizzazione differenziale residua [Δt]	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Caratteristiche tecniche

Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	440...550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protezione differenziale	Con

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

tempo massimo di interruzione	800 ms
Categoria di sovratensione	IV

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Norme Di Riferimento	IEC 60947-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,3 cm
Confezione 1: profondità	17,3 cm
Peso imballo (Kg)	1,324 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	11,054 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	14 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	77
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.