

Scheda dati

Specifiche



Telecomando MT250 - 440..480 V 60 Hz / 380..415 V 50/60 Hz

LV431542

Prezzo: 838,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	MT250
Tipo Prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" NSX250 "ComPacT new generation" NSX250 DC
Tipo di controllo	Standard
tensione di comando [Uc]	380...415 V CA 50/60 Hz 440...480 V CA 60 Hz
circuit breaker mounting mode	Fisso
corrente nominale del telaio dell'interruttore	250 A

Caratteristiche tecniche

Tipo segnale di controllo	Mantenuto Impulso
circuit breaker response time	< 700 ms aperto < 80 ms chiuso
Massima frequenza di funzionamento	4 per minuto
potenza assorbita in VA	500 VA chiusura 500 VA apertura
Apparecchiatura Fornita	Adattore SDE
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8 Lucchetto in posizione OFF

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,100 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	17,300 cm
Peso imballo (Kg)	1,385 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	21,475 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	14 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	73
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.