

# Scheda dati

Specifiche

## Telecomando MT250 - 24...30 Vcc



LV431543

Prezzo: 901,00 EUR

### Presentazione

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                               | MT250                                                                 |
| Tipo Prodotto                                  | Motore                                                                |
| Applicazione                                   | Carica molle automatico                                               |
| Compatibilità Gamma                            | "ComPacT new generation" NSX250<br>"ComPacT new generation" NSX250 DC |
| Tipo di controllo                              | Standard                                                              |
| tensione di comando [Uc]                       | 24...30 V CC                                                          |
| circuit breaker mounting mode                  | Fisso                                                                 |
| corrente nominale del telaio dell'interruttore | 250 A                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo segnale di controllo          | Mantenuto<br>Impulso                                          |
| circuit breaker response time      | < 700 ms aperto<br>< 80 ms chiuso                             |
| Massima frequenza di funzionamento | <= 2 cicli al minuto                                          |
| potenza assorbita in W             | 500 W - chiusura<br>500 W - apertura                          |
| Apparecchiatura Fornita            | Adattore SDE                                                  |
| Descrizione opzioni bloccaggio     | Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8<br>Lucchetto in posizione OFF |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 12,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 10,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 17,400 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,386 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 2: peso | 21,493 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 14 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0.9 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 73                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |