


Scheda dati

Specifiche



Bocchetta - IP40 - Per tutti i tipi di controllo - Per NSX400..630

LV432558

Prezzo: 53,35 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Mostrina
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di isolamento
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX400" Compact "ComPact NSX630" Compact Compact NSX630 Compact Compact NSX630 DC Easypact "EasyPact CVS400" Easypact "EasyPact CVS630" PowerPact PowerPact L
Tipo di controllo	Manovra rotativa Leva Meccanismo motore

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Fisso
-----------------------	-------

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	139,400 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,188 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si