

Scheda dati

Specifiche



Manovra rotativa rinviata, ComPacT
NSX400/630, manovra nera,
lunghezza albero da 209 mm a 600
mm, IP55

LV432598T

Prezzo: 206,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX400...630 new generation"
Tipo Prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" NSX400...630 PowerPact Multistandard
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di comando
Colore piastra frontale	Nero
Colore leva di manovra	Nero
Montaggio manovra rotativa	Rinviata

Caratteristiche tecniche

Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti Lucchetto in posizione OFF
Posizione montaggio manovra rotativa	Frontale

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	48,300 cm
Peso imballo (Kg)	967,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,535 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	104,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	72,020 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	7291e542-40e3-4414-ab0a-d89fce590be9
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	65
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì