

# Scheda dati

Specifiche



Modulo di comunicazione,  
ComPacT NSX, BSCM Modbus SL/  
ULP, modulo di stato e controllo  
degli interruttori

LV434220

**Prezzo: 332,00 EUR**

## Presentazione

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto      | "ComPacT NSX100...250 new generation"<br>"ComPacT NSX400...630 new generation"                                                                                                      |
| Nome Dispositivo    | BSCM MBSL/ULP                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto       | Modulo di comunicazione                                                                                                                                                             |
| Applicazione        | Comunicazione                                                                                                                                                                       |
| Compatibilità Gamma | "ComPacT new generation" "NSX100"<br>"ComPacT new generation" "NSX160"<br>"ComPacT new generation" "NSX250"<br>"ComPacT new generation" "NSX400"<br>"ComPacT new generation" NSX630 |
| Funzione del modulo | Controllo interruttore<br>Ottenere lo stato dell'interruttore<br>Gateway per dispositivi collegati tramite Modbus-SL                                                                |

## Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo rete di comunicazione              | Modbus, slave Modbus seriale9,6...38,4 kbauds                                                 |
| Modalità di montaggio                   | Con clip                                                                                      |
| classe di precisione                    | Classe 2 alimentazione                                                                        |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V DC                                                                                       |
| tensione di ingresso                    | 38.4...72 V +/- 10 %                                                                          |
| assorbimento di corrente                | 40 mA 24 Vcc temperatura ambiente                                                             |
| Potenza assorbita W                     | 0,96 W                                                                                        |
| Collegamenti - morsetti                 | Connettore                                                                                    |
| Certificazioni Prodotto                 | UL                                                                                            |
| Norme Di Riferimento                    | CISPR 32<br>IEC 61000-4-3<br>IEC 61000-4-6<br>IEC 61000-4-4<br>IEC 61000-4-5<br>IEC 61000-4-2 |
| altezza                                 | 34 mm                                                                                         |
| larghezza                               | 28 mm                                                                                         |
| profondità                              | 30 mm                                                                                         |
| peso prodotto                           | 14 g                                                                                          |

## Ambiente

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| umidità relativa | 5...85 % a 55 °C senza condensa |
|------------------|---------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...85 °C |
| Temperatura Ambiente      | -25...70 °C |
| Grado di inquinamento     | 3           |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,400 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 32,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 90        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,392 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 720       |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 35,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 42 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 39 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica      | No                                              |
| Numero SCIP                     | 420bf2d3-b34e-4e58-baf2-c96c36dac5a4            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 2                                                                                                                                                                                                                             |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |