

Scheda dati

Specifiche



Modulo di interfaccia, ComPacT NSX, Modbus SL HUB, daisy chain per dispositivi Modbus SL

LV434224

Prezzo: 286,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX400...630 new generation"
Nome Dispositivo	Modbus SL HUB
Tipo Prodotto	Hub Modbus
Applicazione	Comunicazione
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "NSX100" "ComPacT new generation" "NSX160" "ComPacT new generation" "NSX250" "ComPacT new generation" "NSX400" "ComPacT new generation" NSX630
Funzione del modulo	Collegamento a catena per dispositivi Modbus

Caratteristiche tecniche

tipo rete di comunicazione	Modbus, slave Modbus seriale9,6...38,4 kbauds
Modalità di montaggio	Con clip
Supporto al montaggio	Guida DIN da 35 mm
classe di precisione	Classe 2 alimentazione
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
tensione di ingresso	38.4...72 V +/- 10 %
assorbimento di corrente	2 mA 24 Vcc temperatura ambiente
Potenza assorbita W	0,048 W
Collegamenti - morsetti	Connettore RJ45
Certificazioni Prodotto	UL
Norme Di Riferimento	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
altezza	102 mm
larghezza	71 mm
profondità	18 mm
peso prodotto	57,6 g

Ambiente

umidità relativa	5...85 % a 55 °C senza condensa
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,100 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	11,300 cm
Peso imballo (Kg)	79,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,424 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	576
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	64,784 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Fbc983f9-6a01-4e9f-8548-cdf723327c98
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	5
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.