

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco interruzione non automatico per ComPacT NSX800 NA DC PV, 800 A, 4 poli, corrente continua

LV453423

Prezzo: 4.205,00 EUR

### Presentazione

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                                               | Compact                                |
| Nome Prodotto                                       | ComPact NSX DC                         |
| Tipo Prodotto                                       | Interruttore di manovra-sezionatore    |
| Nome Dispositivo                                    | Compact NSX800NA DC PV                 |
| Numero di poli                                      | 4P                                     |
| Tipo di rete                                        | DC                                     |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 1000 V DC conforme a IEC 60947-3       |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | DC-22A: 800 A DC 1000 V                |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 1000 V DC conforme a IEC 60947-3       |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]     | 8 kV conforme a IEC 60947-3            |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 800 A a 65 °C                          |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 20 kA interruttore-sezionatore singolo |
| Codice potere di interruzione                       | NA                                     |
| Attitudine all'isolamento                           | Si conforme a EN 60947-3               |
| segnalazione posizione contatti                     | Si                                     |
| interruzione visibile                               | No                                     |
| Categoria di utilizzazione                          | DC-22A                                 |
| Grado di inquinamento                               | 3 conforme a IEC 60947-3               |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di controllo                                  | Leva                                          |
| Modalità di montaggio                              | Fisso                                         |
| attacchi superiori                                 | Lato anteriore                                |
| attacchi inferiori                                 | Lato anteriore                                |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] | 20 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3      |
| Durata meccanica                                   | 10000 cicli conforme a IEC 60947-3            |
| Durata elettrica                                   | 500 cicli 1000 V DC In conforme a IEC 60947-3 |
| passo del collegamento                             | 70 mm                                         |
| altezza                                            | 327 mm                                        |
| larghezza                                          | 280 mm                                        |
| profondità                                         | 147 mm                                        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |       |
|---------------|-------|
| peso prodotto | 18 kg |
|---------------|-------|

## Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-3               |
| Certificazioni Prodotto                            | CE                           |
| Grado Di Protezione IP                             | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 18,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 27,9 cm   |
| Confezione 1: profondità     | 32,7 cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 18,045 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 751 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 252 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 465 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 26 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |
| Senza silicone                                                                                                     | No                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 56                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |