

Scheda dati

Specifiche



Blocco interruzione non automatico per ComPact NSX1600 NA DC PV, 1600 A, 4 poli, corrente continua

LV453429

Prezzo: 6.462,00 EUR

Presentazione

Gamma	Compact
Nome Prodotto	ComPact NSX DC
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome Dispositivo	Compact NSX1600NA DC PV
Numero di poli	4P
Tipo di rete	DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Corrente nominale di impiego [Ie]	DC-22B: 1500 A DC 1000 V DC-22A: 1500 A DC 1000 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	1600 A a 65 °C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	20 kA interruttore-sezionatore singolo
Codice potere di interruzione	NA
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN 60947-3
segnalazione posizione contatti	Si
interruzione visibile	No
Categoria di utilizzazione	DC-22B DC-22A
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Leva
Modalità di montaggio	Fisso
attacchi superiori	Lato anteriore
attacchi inferiori	Lato anteriore
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	20 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica	10000 cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	500 cicli 1000 V DC In conforme a IEC 60947-3
passo del collegamento	115 mm
altezza	327 mm
larghezza	280 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

profondità	147 mm
peso prodotto	18 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	CE
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,0 cm
Confezione 1: larghezza	27,9 cm
Confezione 1: profondità	32,7 cm
Peso imballo (Kg)	18,045 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 816 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	252 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	1 530 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	26 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	56
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

