

# Scheda dati

Specifiche



## Bobina apertura/chiusura MX/XF comunicante 100/130Vca/cc MTZ2-3 fisso Ricambio

LV833035SP

**Prezzo: 294,00 EUR**

### Presentazione

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | Masterpact                                                                                                                    |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                                                             |
| Applicazione                 | Controllo                                                                                                                     |
| Compatibilità Gamma          | Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di chiusura<br>Bobina di apertura                                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di controllo             | Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funzione di segnalazione      | Bobina alimentata<br>Pronto alla chiusura o aperto<br>Pulsante elettrico attivato<br>Errore                                                                                                                                                                 |
| [Un] voltage power supply     | 100/130 V CA 50/60 Hz<br>100/130 V CC                                                                                                                                                                                                                       |
| sglia tensione di sgancio     | 0,7...1,1 Un all'apertura<br>0,85...1,1 Un alla chiusura                                                                                                                                                                                                    |
| Holding power consumption     | 4,5 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circuit breaker mounting mode | Fixed/drawout                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum response time         | 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1<br>60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2<br>60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3<br>65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1<br>80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2<br>90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3 |
| Attrezzature fornite          | 1 scheda istruzioni                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo Di Offerta               | Ricambio                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 3,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 6,200 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 8,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 154,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | BAG       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 8,900 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,300 cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,400 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,581 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 40        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 6,811 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| <b>Impronta ambientale</b>                                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| <b>Materiali e imballaggio</b>  |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                       | Sì                                           |
| Senza silicone                  | No                                           |

## Use Longer

| <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------|----|
| Riparazione              | No |

## Use Again

| <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %      | 74                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                 | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                    | Sì                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

