

Scheda dati

Specifiche



Terminali frontali 4P MTZ2 16 Ricambio

LV848424SP

Prezzo: 727,00 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Adattatore di connessione frontale scollegabile
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 16 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 16 interruttore di manovra-sezionatore
Numero di poli	4P
Modalità di montaggio	Fisso

Caratteristiche tecniche

Posizione dei collegamenti	Lato anteriore
Localizzazione Sul Dispositivo	Connessione
Posizione collegamento	Orizzontale Verticale
Corrente Nominale [In]	1600 A
passo del collegamento	115 mm
Materiale conduttore	Alluminio/rame
lunghezza	47 mm
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	37,0 cm
Peso imballo (Kg)	2,18 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	4,776 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	93 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	74 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	7e0b0e3d-350c-46fb-a7d0-f89dd433e89d
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	93
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì