

Scheda dati

Specifiche



Interfaccia Ethernet EIFE MTZ2/3 estraibile SP

LV851001SP

Prezzo: 1.042,00 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Modulo d'interfaccia Ethernet
Applicazione	Comunicazione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Montaggio dispositivo	Incluso

Caratteristiche tecniche

gateway di comunicazione	Da Ethernet TCP/IP a Modbus
tipo rete di comunicazione	ULP, CANopen su USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps su RJ45
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Supporto al montaggio	Guida DIN
Localizzazione Sul Dispositivo	Telaio
Azionamento motore integrato	3 A
Potenza assorbita W	72 W
Certificazioni Prodotto	EAC CE FCC
Norme Di Riferimento	IEC 60947-6-2 IACS E10 IEC 60950
altezza	51 mm
larghezza	51 mm
profondità	52,5 mm
peso prodotto	0,075 kg
server web	Integrato
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
Temperatura Ambiente	-20...70 °C

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,85 cm
Confezione 1: larghezza	5,25 cm
Confezione 1: profondità	5,1 cm
Peso imballo (Kg)	207,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	3,239 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	94 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	86 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	1fcd1b36-362e-41d8-9b56-5633867871a1
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	14
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.