
Scheda dati

Specifiche



Piastra NSXm/VIGI/SDx H L600

LVS03021

Prezzo: 140,75 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Dedicato
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P o 4P: fisso NSXm orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta autoportante 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta a parete 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	470 mm
altezza	150 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,300 cm
Confezione 1: profondità	47,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,018 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	17,030 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	72,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	144,304 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì