



Piastra di fondo NS-INS250 H fisso/ dir

LVS03030

Prezzo: 51,75 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV100 orizzontale installazione 1 4P: fisso INV100 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV250 orizzontale installazione 1 4P: fisso INV250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV160 orizzontale installazione 1 4P: fisso INV160 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV200 orizzontale installazione 1 4P: fisso INV200 orizzontale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)

[illegible]

[illegible]

5 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore
5 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
Cassetta autoportante parte superiore o inferiore
4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore
6 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 mm
cassetta Pack parte superiore o inferiore
6 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

entrata cavo	Piastre con apertura 0,33 mm parte superiore 92 mm Piastre con apertura 0,31 mm parte superiore 42 mm Piastre con apertura 0,31 mm basso 42 mm Piastre con apertura 0,35 mm monte o valle 142 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	600 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	1,16 kg

Functional unit

[illegible]

[illegible]

8



20 lug 2026

[illegible]

10



20 lug 2026

[illegible]

[illegible]

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	47,600 cm
Peso imballo (Kg)	1,097 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	22,500 cm
Confezione 2: larghezza	32,000 cm
Confezione 2: profondità	50,000 cm
Confezione 2: peso	5,940 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	70
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	90,790 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì