


Piastra di fondo NS250 H fisso/rot

LVS03031



Prezzo: 85,70 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	ASTA
-------------------------	------

Caratteristiche tecniche

entrata cavo	Piastre con apertura 0,33 mm parte superiore 92 mm Piastre con apertura 0,31 mm parte superiore 42 mm Piastre con apertura 0,31 mm basso 42 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	600 mm
altezza	150 mm
peso prodotto	1,08 kg

[illegible]

manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,200 cm
Confezione 1: larghezza	19,200 cm
Confezione 1: profondità	47,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,122 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	18,526 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

