
Scheda dati

Specifiche



Piastra Commutatore NS/INS250 rot

LVS03043

Prezzo: 142,55 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione Compact: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione Commutatore di rete: fisso NSX100...250 commutatore di rete - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 4P: fisso INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 3P: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX100...250 commutatore di rete verticale installazione 1 4P: fisso NSX100...250 commutatore di rete verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale
numero di moduli verticali (50 mm)	10 moduli: INS250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INS250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INV250 commutatore di rete (no Italia), connessione frontale in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INV250 commutatore di rete (no Italia), connessione frontale in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX100...250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX100...250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

entrata cavo	Piastre con apertura 0,37 mm monte o valle 192 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

larghezza	600 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	1,37 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 11 0,37 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,300 cm
Confezione 1: larghezza	22,600 cm
Confezione 1: profondità	47,300 cm
Peso imballo (Kg)	1,380 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	20,020 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.