

Scheda dati

Specifiche



Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 160 A Verticale Profondità 650 8M

LVS03207

Prezzo: 76,50 EUR

Presentazione

Gamma	TransferPacT
Gamma Prodotto	PrismaSeT G Active PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Active TP automatic transfer switch PrismaSeT PrismaSeT P Active PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
Tipo Di Piastra Frontale	Piastra forata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	PrismaSeT Active: panel mounting morsetti integrato protezione differenziale - controllo: 1 interruttore con chiave - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: piastra di montaggio supporto verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	2 armadi a pavimento - larghezza 650 + 150 mm profondità 400 mm 2 armadi a pavimento + canalina - larghezza 650 mm profondità 400 mm 2 armadi a pavimento - larghezza 600 mm profondità 200 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero Di File Orizzontali	1
Numero di moduli verticali (50 mm)	8
Norme Di Riferimento	IEC 60947
Materiale	Carbon steel
Trattamento di protezione	Epoxy powder coat
Finitura Superficie	Opaco
larghezza	499 mm
altezza	399 mm
profondità	14 mm
peso prodotto	1,2 kg
Quantità Per Confezione	1 kit

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 3P o 4P 1 diretto 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 3P o 4P 1 diretto 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active 2 armadi a pavimento + canalina 600 mm 200 mm PrismaSeT G
-----------------	---

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP31
Grado Di Protezione Ik	IK10
Temperatura Di Stoccaggio	0...28 °C
Temperatura Ambiente	25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	40,500 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,538 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,500 cm
Confezione 2: larghezza	43,000 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm
Confezione 2: peso	9,700 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	23,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	31,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì