

Scheda dati

Specifiche

Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 63 A Verticale Profondità 850 6M



LVS03208

Prezzo: 139,05 EUR

Presentazione

Gamma	TransferPacT
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G TP automatic transfer switch PrismaSeT PrismaSeT G Active
Tipo Di Piastra Frontale	Piastra forata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	PrismaSeT G: panel mounting morsetti integrato protezione differenziale - controllo: 1 interruttore con chiave - verticale installazione
Descrizione poli	1 2P o 3P o 4P: piastra di montaggio supporto verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	2 armadi a pavimento - larghezza 850 mm profondità 200 mm 2 armadi a pavimento + canalina
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero Di File Orizzontali	1
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Norme Di Riferimento	IEC 60947
Materiale	Carbon steel
Trattamento di protezione	Epoxy powder coat
Finitura Superficie	Opaco
larghezza	749 mm
altezza	299 mm
profondità	14 mm
peso prodotto	1,5 kg
Quantità Per Confezione	1 kit
functional unit	850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 2P o 3P o 4P 1 diretto 850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 2P o 3P o 4P 1 diretto 6 850 mm 200 mm PrismaSeT G Active 2 armadi a pavimento + canalina

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP31
Grado Di Protezione Ik	IK10
Temperatura Di Stoccaggio	0...28 °C
Temperatura Ambiente	25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	30 cm
Confezione 1: profondità	75 cm
Peso imballo (Kg)	2,03 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	7 cm
Confezione 2: larghezza	32 cm
Confezione 2: profondità	78 cm
Confezione 2: peso	8,5 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	20 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	37,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì