Scheda dati

Specifiche

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT P, L650, 600A

LVS03211

Prezzo: 161,85 EUR

Presentazione

Gamma	TransferPacT
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Con interruttore
Dispositivo installato	TransferPacT: fisso - con protezione differenziale - controllo: interruttore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	All enclosures - largezza 650 + 150 mm profondità 400 mm All enclosures - largezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero Di File Orizzontali	1
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	550 mm
profondità	14 mm
peso prodotto	2,14 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TransferPacT con fisso interruttore verticale 3P 1 diretto 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active Armadio TransferPacT con fisso interruttore verticale 4P 1 diretto 11 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TransferPacT con fisso interruttore verticale 3P 1 diretto 11 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P Active Armadio TransferPacT con fisso interruttore verticale 4P 1 diretto 11

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30 IP55
Grado Di Protezione Ik	IK10
Temperatura Di Stoccaggio	0…28 °C
Temperatura Ambiente	25…55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	51,000 cm
Confezione 1: profondità	55,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,892 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	16,000 cm
Confezione 2: larghezza	53,500 cm
Confezione 2: profondità	82,000 cm
Confezione 2: peso	8,558 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	61,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	38,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì