


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale comm Monoblocco INS250

LVS03247

Prezzo: 73,05 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 3P: piastra di montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 4P: piastra di montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	250 mm
peso prodotto	0,9 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 connessione frontale 10
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,600 cm
Confezione 1: profondità	51,200 cm
Peso imballo (Kg)	950,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,458 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	71,800 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	86,664 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

