


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale INS320/630 V

LVS03274

Prezzo: 70,80 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Polypact
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

altezza	500 mm
peso prodotto	1,9 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS320...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	51,200 cm
Confezione 1: profondità	51,200 cm
Peso imballo (Kg)	1,881 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11,000 cm
Confezione 2: larghezza	52,500 cm
Confezione 2: profondità	52,500 cm

Confezione 2: peso	11,605 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	76,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	151,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì