


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX400/630 VigiV fix dir

LVS03297

Prezzo: 78,80 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX630 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX630 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Polypact Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	550 mm
peso prodotto	2,08 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easycompact CVS630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easycompact CVS630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	51,500 cm
Confezione 1: profondità	56,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,063 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	51,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	13,358 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	78,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	119,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì