


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale GS 250-400A 6M Profondità 650

LVS03349

Prezzo: 88,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Fupact: fisso INF200...250 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione Fupact: fisso INF400 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: INF200...250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INF200...250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INF400 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INF400 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Colore	Bianco (RAL 9001)
larghezza	550 mm
altezza	330 mm
peso prodotto	1,0 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 1 diretto 9 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF400 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF400 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 1 diretto 9
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	31,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,204 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	16,000 cm
Confezione 2: larghezza	31,500 cm
Confezione 2: profondità	53,500 cm
Confezione 2: peso	7,540 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	42,920 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì