

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Accessori, Guida app. mod regolabile P



LVS03402

Prezzo: 76,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Guida
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P
Tipo Di Guida	Regolabile Modulare
Dispositivo installato	TeSys: fisso GV2L TeSys: fisso GV2P TeSys: fisso GV3 Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione TeSys: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione PowerLogic: PM5500 PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000 PowerLogic: PM5563RD Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
descrizione poli	9 3P: fisso GV2L 9 3P: fisso GV2P 7 3P: fisso GV3 1 3P: fisso NG160 1 4P: fisso NG160 1 3P: fisso NG160 NA 1 4P: fisso NG160 NA 9 4P: fisso contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione 9 3P: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione 9 3P: fisso TeSys U orizzontale installazione 1 3P o 4P: fisso NSXm verticale installazione

Caratteristiche tecniche

installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Altezza Nominale Cassetta	2000 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: ATS01N in 650 mm Armadio 6 moduli: ATS01N in 650 mm Armadio 4 moduli: ATS01N103/106FT in 650 mm Armadio 3 moduli: contattori D o K <= 40 A, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: GV2 + contattori D o K <=40 A, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: GV2L, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: GV2P, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: GV3, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: iEM3000 in 650 mm Armadio 5 moduli: NG160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NG160 NA senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: PM3000 in 650 mm Armadio 3 moduli: PM5500 in 650 mm Armadio 3 moduli: PM5563RD in 650 mm Armadio 5 moduli: TeSys U, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: TeSys U, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NG160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Passo 9 mm	48
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	30 mm
larghezza	563 mm
profondità	325 mm
peso prodotto	0,86 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	52,000 cm
Peso imballo (Kg)	822,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	17,238 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	73,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	148,640 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì