


Scheda dati

Specifiche



Piastra NSXm leva/rotat-3P/4P V L650

LVS03410

Prezzo: 261,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Compact Compact NSXm interruttore automatico
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Dedicato
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - verticale installazione
descrizione poli	5 3P: fisso NSXm verticale installazione 4 4P: fisso NSXm verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	575 mm
altezza	150 mm
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 3P 5 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 4P 4 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 3P 5 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 4P 4 diretto 8 162,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,500 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,499 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	15,670 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	193,928 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì