


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P H

LVS03415

Prezzo: 254,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: estraibile NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: estraibile NSX250 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX250 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	575 mm
altezza	245 mm
peso prodotto	2,78 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	57,700 cm
Peso imballo (Kg)	2,861 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	12,680 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	32

Confezione 3: altezza	46,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	105,552 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

