
Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra di fondo comm. NS250 H tel

LVS03417

Prezzo: 292,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - largezza 650 mm profondità 600 mm
Dispositivo installato	Commutatore di rete: fisso controllore BA - orizzontale installazione Commutatore di rete: fisso NSX100...250 commutatore di rete - controllo: controllo a distanza - orizzontale installazione Commutatore di rete: fisso controllore UA - orizzontale installazione
descrizione poli	2 3P: fisso NSX100...250 commutatore di rete orizzontale installazione 2 4P: fisso NSX100...250 commutatore di rete orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: controllore BA, diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: NSX100...250 commutatore di rete, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: controllore UA, diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	3 kg
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete controllore BA fisso orizzontale 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso controllo a distanza orizzontale 3P 2 diretto 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso controllo a distanza orizzontale 4P 2 diretto 8 12,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete controllore UA fisso orizzontale 1 diretto 4 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,930 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	24,159 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	43,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	108,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza**
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Stato privo di alogeni	**Prodotto con parti in plastica prive di alogeni**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**