


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo 3-4 NS250 V fis rot/ tel

LVS03422

Prezzo: 229,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
descrizione poli	4 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione 3 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione 4 3P: fisso CVS250 verticale installazione 3 4P: fisso CVS250 verticale installazione 4 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione 3 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione 4 3P: fisso NSX250 verticale installazione 3 4P: fisso NSX250 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 6 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 8 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 7 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 11 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 11 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 9 moduli: NSX250 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 11 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	ASTA
-------------------------	------

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	606 mm
altezza	147 mm
profondità	372 mm
peso prodotto	2,28 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 Polypact 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 Polypact 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 Polypact 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 Polypact 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 Polypact 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 Polypact 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 Polypact 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 3P 4 Polypact 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 Polypact 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 11 162,5 mm
-----------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,600 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm

Peso imballo (Kg)	2,405 kg
Unità di misura confezione 2	X12
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	112,880 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

